


形光



产品 介

形光 主 应 于FTT 中 ，具 强 性 ，体 小 ，于 。即使 对于实地安 光 器，弓型分 在成 ，可 性和使 寿命 具 大 优势。

- 光 径小(2.0 *3.0)， ，成 低， 于安
- 光 出 套和 V形 开口 ，免工具剥 光
- 具 强 性和 扭 性， 和侧压性
- FRP 增强 ，使光 具 好 性，保 室内和户外在 和强 境下使 安全性
- G657 微弯 单 光 ，弯 半径小， 供 好 传 性
- 卤 套 ，以 室内使 性和 合 R HS 准
- FC, SC, LC 型 器, PC, UPC 和 APC 三 光
- 低 入 ， 回
- 可 复性
- 定性和可 性

应

- 传 ，光 信
- 动 入 和宽带 入
- CATV

准

- YD/T 1997-2009, YD/T 1272.4-2007, YD/T 1272.3-2005, YD/T 1272.1-2003
- IEC 61754-13 2006, IEC 61754-4 2013, IEC 61754-20 2012
- GR-326-CORE

参		单位	PC	UPC	APC
入	单 光	dB	≤0.2dB(L), ≤0.3(S)		
S: 准 , L: 低	多 光	dB	≤0.1		Q6G

S: 准 , L: 低	多光	dB	≥ 36	
	复性	dB	≤ 0.1	
	互性	dB	≤ 0.2	≤ 0.3
		T	> 1000	
	工作度	$^{\circ}\text{C}$	-40 80	

信息

OFC-DX- □/□-□/□-□-□-□-□-□

