

1.25Gb/s 15km 15 公 单 双向 SFP 光 发 块

RTXM182-425 & RTXM182-426



产 品 介

RTXM182-425 和 RTXM182-426 1.25Gb/s LC 口单 双向 SFP 光 块专为快 以太
。 块包含一个 动功 制 、一个 动 制 8

准

- SFP MSA (INF-8074i)
- IEEE802.3ah
- ITU-T G.957

参		号	单位	小	典型	大	备
参							
供	发射	Icc	mA	-	-	300	1
	分受						
单 信号 入 幅			mV	150	-	1100	
单 信号 出 幅			mV	300	-	600	
TX_fault /LOS	出 压(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
		VOL		0	-	0.8	
TX_disable	入 压(TTL)	VOH	V	2.0	-	Vcc	
		VOL		0	-	0.8	
1.25G BIDI SFP							
光发射参							
发射光功		Po	dBm	-9		-3	EOL
围	λ c	nm		1260	1310	1360	FP-LD
				1480	1490	1500	DFB-LD
光	EX	dB	9				
宽 (RMS)		Δ					

备 供 包 上 。
备 使 1.25Gbps 23 介 动

信息

型号	封	发射	功	度	度	应
RTXM182-425	SFP	1.25G	1310nm FP-LD	-9~-3 dBm	PIN 1490nm -21dBm	< 0~70°C 15km GE
RTXM182-426	SFP	1.25G				