



型光功率



型光功率

PMS 系列手持式光功率

产品概

系列手持式光功率，可应用于光纤网络域的安装、营和维护等测工作，可以与光源等仪表套使用，也可单独用于光功率测，具有结构紧凑，低功耗等特点。

产品特性

- 多波测
- 大动态范围检测
- 低功耗
- 液晶显示工作状态

产品格

| 参数 | 指标 | | | |
|--------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|
| | PMS-V-A | PMS-V-B | PMSII-A | PMSII B |
| 探测范围 | -70~+6dBm | -50~+26 dBm | -65~+10 dBm | '-45~+33 |
| 波范围 | 800~1700nm | | | |
| 接器类型 | FC, SC, ST | FC, SC, ST | FC | FC |
| 测波 | 850/1300/1310/1490/1550/162 | 5 | 850/980/1310/1480/1550/1 | 850/980/1310/1480/1550/ |
| 波别模式 | | 自动 | 手动 | 手动 |
| 显示分率 | 0.01dB | | | |
| 供电方式 | 3×1.5V AA 电池;5V 电源器 | | 2×1.5V AA 电池;6V 电源器 | |
| 电池续工作时 | 200hr | | 60hr | |