



DAS-G 列

产品概

合 ATCA ， 3U//6U/16U 标准机 ， 其中 3U2 槽位、6U6 槽位、16U14 槽位。

产品 性

先 架构， 标准化、模块化 念，具有丰富 扩展性和 可定制性，可以 求扩展 入 出模块及业务处 模块；

成度 扩展性， 循 ATCA 备 ， 可 接安放在标准 19 寸机架上， 14 槽 机 最大

处 960GE 数据， 并支持多机 扩展， 有丰富 扩展接口；

支持串口 、 Telnet 、 SSH 加密 及 SNMP 单 ， 支持 升 护。

产品 格

型	机 型号	供 格	支持业务卡数
3U 2 槽机	DAS-G-20-AA-13	双-48VDC 供	2 块 ATCA 业务卡， 2 块 RTM 卡
	DAS-G-20-BB-13	双 220VAC 供	
6U 6 槽机	DAS-G-42-AA-16	双-48VDC 供	6 块 ATCA 业务卡， 6 块 RTM 卡
	DAS-G-42-BB-16	双 220VAC 供	
16U 14 槽机	DAS-G-122-BB-116	双-48VDC 供	12 块 ATCA 业务卡， 12 块 RTM 卡
	DAS-G-122-AA-116	双 220VAC 供	