


Lighting Your Dreams | 让光引领梦想



产品规格

通用规格	
报文识别	链路层报文, VLAN 报文, MPLS 报文, PPPOE 报文, IP 层报文, IPv4 报文, Ipv6 报文, TCP/UDP 报文, ICMP 报文, IGMP 报文, GTP 报文, GRE 报文, IP 层隧道报文, L2TP/PPTP 隧道报文, IPSec 隧道报文
规则匹配	五元组, TCP Flag, 传输层载荷长度及征码, 复合规则, 多用户规则 规则容量: 精确五元组 64K, 掩码五元组 1K
数据处理	多方式负载均衡分流, 流量统计, 流量镜像、转发和丢弃等
基本性能	100G 接入能力, 64/80 字节报文吞吐量, 0 丢包率, 报文转发延时小于 2us, 配置表项响应速度小于 10us, 规则下发速度 5 万条每秒, 平均无故障工作时间>18000 小时, 平均故障恢复时间<0.5 小时
电气特性	重量 8.4kg, 尺寸 440mm*406mm*44mm (W*D*H), 温度 0~50℃, 湿度 5%~95%, 振动 20Hz~2KHz, 功耗<350w, 环保 RoHS6
系统接口	
链路接入端口	32 个 100GE(QSFP28)或 32 个 40G (QSFP+) 或 128 个 10G (QSFP+ MPO)
维护管理接口	1 个 Console, 1 个 GE 接口(接口封装为 RJ45)